

PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ

RAINBOW PANEL CL 700 X 1000



PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO VÝROBU GRAFIKY


Motiv pro 1 panel šíře 700 a výšky 1000 mm.

Jestliže připravujete grafiku, která je **zarámována** v hliníkovém rámu panelu, jehož vnější rozměr je 1000 x 700 mm, rozměr grafiky je menší. Rám má šíři 18 mm po obvodu.

Viditelný rozměr je 964 x 664 mm. Na každé straně musí být ještě 5 mm rezervní pozadí, které zabíhá pod rám (viz nákres). Od Vás požadujeme soubor o rozměrech 974 x 674 mm.



NÁKRES RAINBOW PANEL CL 700 X 1000



TIP

Aby byl docílen co nejlepší výsledek, je ideální, když text, loga či jiné grafické prvky neumístujete příliš těsně do krajů a příliš blízko horní a spodní hranici viditelné plochy. Předědte tak situaci, kdy díky mírným nepřesnostem ve výrobě může dojít k částečnému překrytí těchto prvků rámem.



FORMÁT A ROZLIŠENÍ DAT

- tiskové PDF vždy ve CMYKu bez správy barev nebo s profilem FOGRA 39 či FOGRA 51
- rozlišení 150 dpi při finální velikosti 1:1 (600 dpi při velikosti 1:4)
- velikost 1:4 dle uvedeného nákresu **bez přesahů a ořezových značek**
- písma převedená na křivky, případně použité fonty přiložit ke grafice



JAK PŘEDAT DATA

- při velikosti souborů do 20 MB můžete zaslat data přímo e-mailem na tisk@rainbow-display.cz
- soubor můžete uložit na Váš FTP server
- soubor do velikosti 100 MB můžete zaslat přes www.uschovna.cz
- soubor můžete uložit na flash disk nebo vypálit na DVD a zaslat poštou



ZÁRUKA SPRÁVNÉ BAREVNOSTI VÝTISKU

Požadujeme, aby ke každému souboru byl přiložen výtisk hotového podkladu podepsaný klientem nebo agenturou. Pokud je kladen důraz na přesnost barev, požadujeme podepsaný cromalinový výjezd pro kontrolu věrnosti barevného výstupu. S ohledem na rozdílné technologie tisku je nutno počítat s možností, že v určitých odstínech může být barevná odchylka oproti ofsetovému tisku 5-10%. Při dodržení všech zásad uvedených v bodě „Formát a rozlišení dat“ je však barevná odchylka minimální.



TIP

Pro dosažení co nejplynulejšího tisku přechodu je dobré přechod vytvořit v měřítku 1:1 v aplikaci Adobe Photoshop s rozlišením 150 dpi, přidat cca 5% šumu a následně ho načíst zpět do aplikace, ve které celou grafiku vytváříte.



KONTAKTY

Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech:

602 416 963 nebo 466 412 891

V případě dotazů grafického rázu nejlépe kontaktujte přímo našeho grafika:

777 339 550

PŘI NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍPADNOU REKLAMACI.

Rainbow



Rainbow Display Systems s.r.o.,
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
tel.: 466 412 891, mobil: 602 416 963
e-mail: info@rainbow-display.cz
www.rainbow-display.cz, www.vystavujeme.cz